

# New Products Information



新製品・新規取扱い・キャンペーン情報を定期的にお届け!

## 新製品 電動ダイヤフラムポンプETD3シリーズ / (株)TAIYO

高効率規制 (プレミアム効率IE3 ※1) 対応 ※1) モータ出力0.4kW及び耐圧防爆形モータを除きます。



### 特長

- ランニングコストを低減し、省エネに貢献
- インバータ制御のため、広範囲の流量調整が可能
- 排気がなく、クリーンな環境で使用可能
- 移送流体や環境に合わせて、耐圧防爆形(d2G4)が選択可能 (安全増防爆形は、ご相談ください)

### こんなお客様に最適です

- 工場の空気消費量(消費電力量)を削減したい
- 流量を簡単に調節したい
- ダイアフラムポンプを増設したいが工場の空気量が足りない

## 新製品 浮上油回収装置 ワークスモデル E-WKS / 永進テクノ(株)


A4サイズのスペースでもっと使いやすく、もっとカスタムできる

吸込みはもちろん、特許取得の永進テクノ製吸込み口とフロートで

ポンプ・分離槽・ストレーナを小型化。およそA4サイズ

例えば、自分好みに機能を選んで使えるという選択肢

- 浮遊物・浮上油を回収するシステムは、長年の実績を持つ、特許技術の吸込口とフロート。
- 二段式液面追従システムにより遠くにある浮上油も逃がさずに吸引します。
- 外付け装置のためにスペースを作る事が難しい工場などに最適なタンクに搭載できるA4小型サイズ。
- 小型化に合わせ機能を限定したため、よりシンプルな使い心地を実現。
- 必要な機能だけを搭載した装置が、必要な台数配置されている。そんなクーラント管理をご提案します。
- 過剰な機能をそぎ落とした、工場で働く人に向けた当モデル。



つけたり、外したりカスタマイズ自由自在!



本当に必要な機能を搭載した、貴社専用エコイットが、常にクーラント優良環境を守ります!

ちょっと一息  
ものづくり  
Quiz

Q. 作業服に機械油がついたとき、汚れを落とす方法は次のうちどれでしょうか。

- ① 2回洗濯する
- ② お湯に洗濯洗剤を入れ、つけ置きする
- ③ 固形石鹸で丁寧にこすり洗いをする

答えと解説は裏面で

## 新製品 IO-Link 積層信号灯LR6-IL型・表示灯NE-IL型 / (株)パトライト

IO-Linkで“つながる”現場にIO-Link対応製品

### IO-Link × PATLITE

IO-Linkの仕組みとパトライトの表示・報知ソリューションの組合せで現場の困りごとがまるごと解決!

#### LR6-IL型 シグナル・タワー(R) IO-Link 積層信号灯

IO-Linkで接続簡単、保守楽々



#### NE-IL型 パトライト(R) IO-Link 表示灯

タッチセンサやデジタル/アナログ入力機能で、現場情報を見る化する



## 新製品 レヒラー社製タンク洗浄スプレーノズル / ティックコーポレーション(株)

アメリカ食品医薬品局(FDA)、その他食品に関する4種の規格認証を取得



### 特徴

低圧使用設計です。レヒラー社独自のスプレーパターンとスプレー方式で洗浄効果を高め、省エネ、洗浄液の削減、洗浄時間の短縮を実現します。

### 種類

スプレーボールから回転式タンク洗浄ノズルまで多品種のタイプ、材質であらゆる用途に対応したノズルを揃えております。



これらの規定を満たしたノズルがあります。

ちょっと一息  
ものづくり  
Answer

## A. ② お湯に洗濯洗剤を入れ、つけ置きする。

手順その1 バケツなどに50~60度ぐらいのお湯を入れて、2~3時間つけ置きします(油汚れは酸性なので弱アルカリ性洗剤や酸素系漂白剤などの洗濯洗剤を入れてつけ置きしておく、もっと効率的)

手順その2 油が浮いてきたら、油汚れがついている部分をブラシで擦りましょう。作業服の生地を傷めないように優しくブラシすることがポイント! 手順その3 いつも通り再度洗濯機を使って洗います。

お見積りやカタログ請求、その他お気軽にお問い合わせください!

回 覧					



New Products Information  
のバックナンバーを  
ご覧いただけます